

弊社は お客様の車両の安全運行・経費削減を 最高のサービスでお手伝いをさせていただきます。

①弊社は、安全・確実な締め付けを行うため

『ボルトクリーニング』を実施しています。



このような専用のツールを使用して
ボルトナットのクリーニングを行います。
清掃を行って取付けることにより
『ナットの緩み・伸び』が少なくなり
お客様の『安全運転・経費削減』に
結び付きます。

専用ツールを使用してハブボルトを
清掃します。これによりネジ山の間の
汚れ等を取り除くことができます。

②弊社は、お客様に安全走行をしていただくため

『ホイールのナット座・ホイールハブ面のクリーニング』を実施しています。



専用ツールを使用してナット座の
サビ・汚れを取り除きます。



サビが発生しているホイール裏面を
ワイヤーブラシ等で落とします。

③弊社は、ホイールの固着を防止するため『ボルトへのオイル塗布』

『ホイールボア部のグリース塗布』を実施しています。



ボルトにオイルを塗布する事で
ナットの締め付け圧（トルク）が
均一となりナットの緩み防止に
つながります。



I S O方式のホイールには、ホイール及び車両ボア部に
グリースを塗布し固着を防ぎます。

④ 弊社は、タイヤ取り付け後トルクレンチを使用して最終的に規定トルクで締め付けます。

